

Disossidante togliarruggine ad effetto protettivo per metalli ferrosi

## APPLICAZIONI:

Pulgol scioglie ed elimina la ruggine da manufatti metallici quali cancelli, grate, minuteria metallica ecc.

Grazie alla fosfatazione che deposita sulla superficie, i pezzi risulteranno protetti da ulteriori ossidazioni e l'adesione delle vernici risulterà facilitata.

Il prodotto è particolarmente indicato per la pulizia di pezzi in ferro, acciaio e ghisa.

## MODO D'USO:

Il prodotto può essere impiegato in due modi

- A pennello. Usare Pulgol puro, lasciandolo lavorare per circa 30 minuti. Se il pezzo trattato è pesantemente ossidato, agevolare l'azione di Pulgol tramite una spazzola rigida in materiale plastico, "rompendo" lo strato di ruggine e permettendo così al prodotto di penetrare. Risciacquare a fondo ed asciugare con uno straccio o carta assorbente.
- Ad immersione. In questo caso diluire il prodotto 1:1 con acqua. Immergere i pezzi da trattare nella soluzione fino alla completa rimozione dell'ossido. Anche in questo caso può risultare utile un'azione meccanica con l'ausilio di un pennello o di una spazzola, per coadiuvare ed accelerare la rimozione dell'ossido. Risciacquare a fondo per allontanare completamente i residui di acido asciugare con uno straccio o carta assorbente.

In entrambi i casi la superficie metallica assumerà una colorazione scuro-bluastro, tipica della fosfatazione.

Se i pezzi sono molto sporchi, si consiglia, prima del trattamento, di sgrassarli con il detergente Pool o, in caso di sporco molto pesante, con Master Clean o con il solvente HB 25.

## PUNTI DI FORZA:

- Rimuove rapidamente la ruggine
- Protegge i pezzi trattati
- Favorisce l'adesione della vernice