

# ROAD PLASTIC

Scheda tecnica n° 200 Rev. 27/02/2014

Rivestimento plastico trasparente per cemento e calcestruzzo

## APPLICAZIONI:

Road Plastic è una pellicola trasparente sigillante ideale per indurire e rivestire superfici vecchie e nuove in cemento e calcestruzzo.

Road Plastic presenta le seguenti caratteristiche:

- Indurisce il calcestruzzo e il cemento.
- Asciuga rapidamente.
- Riempie le porosità del calcestruzzo creando superfici resistenti all'attacco di prodotti aggressivi.
- Impedisce il formarsi di incrinature e screpolature.
- Aumenta la resistenza delle superfici trattate all'usura degli agenti atmosferici, al passaggio di carrelli, ecc. e quindi ne prolunga la durata.
- Blocca la formazione di polvere e garantisce contro l'umidità.
- È incolore e non ingiallisce.

## MODO D'USO:

Pulire accuratamente le superfici da trattare, verificare che siano perfettamente asciutte, quindi applicare Road Plastic con un pennello, un rullo o uno spazzolone. Stendere uniformemente in modo omogeneo per permettere una completa penetrazione del prodotto fino a saturazione.

Una seconda mano di Road Plastic permette una maggiore penetrazione ottenendo così una superficie perfettamente lucida.

Tempo di asciugatura:	a 20 °C 1 ora fuori polvere
Asciugatura in profondità:	a 20 °C 4 ore al tatto a 20 °C 48 ore indurimento tot.
Resa:	1 lt per 7-13 mq
Base:	resina acrilica in solvente
Secco:	30% p/p